HAC-HDBW2501RP-Z

5MP Starlight HDCVI IR Camera Domotica

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCV, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.
> Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
> Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
> CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
> Lenti motorizzate 2.7 mm–13.5 mm
>Lunghezza massima IR 30 m, Smart IR
> IP67, IK10, 24V AC/12V DC

HAC-HFW1500-R-Z-A-IRE6

Telecamera Bullet IR HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16: 9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

> Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16: 9)

> Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
> Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
> Microfono integrato (-A)
> Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
> IP67, DC12V

SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

HAC-HDW1500MP

5MP HDCVI IR Camera Oculare

> Massimo 20fps@5MP
> Uscite HD e SD selezionabili
> Lenti fisse 3.6mm (Opzionali 2.8mm, 6mm)
> Lunghezza massima IR 30m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HDW1500TPZ-A

Fotocamera a bulbo oculare IR Starlight HDCVI da 5 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1500-S2.

* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16: 9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.

> Max 25 fps @ 5MP (uscita video 16: 9)

> Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI
> Ottica motorizzata da 2,7-12 mm
> Microfono integrato (-A)
> Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW1500TP-A

5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostanti possono essere applicati solo alle serie 1500-S2.

* Per poter utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

> Massimo 25fps@5MP (16:9 video output)
> CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
> Lenti fisse 3.6 mm (opzionali 2.8 mm)
> Microfono incorporato (-A)
> Massima lunghezza dell' IR 30 m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW2501EP-A

5MP Starlight HDCVI IR Camera Oculare

* I parametri e la scheda tecnica sottostante possono essere applicati solo alle serie 2501-S2.

* Per utilizzare la camera 5MP 16:9 HDCVI, il firmware del XVR deve essere aggiornato al V4.001.0000001.0.R.200908 o all'ultima versione.

> Massimo 25 fps@5MP (16:9 video output)
> Starlight, 120 dB true WDR, 3D NR
> CVI/CVBS/AHD/TVI selezionabili
> Lenti fisse 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opzionali)
> Microfono incorporato
> Lunghezza massima IR 40 m, Smart IR
> IP67, DC12V±30%

HAC-HDW2501T-Z-A

Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Uscita HD / SD commutabile
> Interfaccia audio, microfono incorporato
> Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
> IP67, DC12V ± 30%

HAC-HDW1500EM-A

Telecamera Bulbo Oculare HDCVI da 5 MP

> Max. 20fps @ 5MP
> Microfono incorporato
> Uscita HD e SD commutabile
> Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
> Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
> IP67, DC12V

SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A

Telecamera Bullet HDCVI IR da 5 MP

> Max. 20fps @ 5MP
> Microfono incorporato
> Uscita HD e SD commutabile
> Lente motorizzata da 2,7-12 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW2501T-Z-A

Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Uscita HD / SD commutabile
> Interfaccia audio, microfono incorporato
> Lente motorizzata da 2,7-13,5 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 80m, Smart IR
> IP67, DC12V ± 30%

HAC-HDW2501T-A

Fotocamera Bulbo oculare Starlight HDCVI da 5 megapixel

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Uscita HD / SD commutabile
> Interfaccia audio, microfono incorporato
> Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
> Max. Lunghezza IR 50m, Smart IR
> IP67, DC12V ± 30%

HAC-HFW2501S

Telecamera Bullet Starlight HDCVI IR da 5 MP

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Uscita HD / SD commutabile
> Interfaccia audio
> Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale)
> Max. Lunghezza IR 30m, Smart IR
> IP67, DC12V ± 30%