

NVR 1104HS-W-S2

NVR Wi-Fi 4 canali

Il registratore wireless viene utilizzato per registrare video e proteggere la tua casa o la tua azienda. Senza la limitazione del cavo di rete, le telecamere si collegano al registratore tramite Wi-Fi e possono essere posizionate liberamente in qualsiasi angolo.

1080P FHD Video
Dual Antenna
Automatic Pairing
Camera Repeater
Smart H.265 Codec
Mass Storage
Two-way Talk
Imou App



NVR 1108HS-W-S2

NVR Wi-Fi 8 canali

Il registratore wireless viene utilizzato per registrare video e proteggere la tua casa o la tua azienda. Senza la limitazione del cavo di rete, le telecamere si collegano al registratore tramite Wi-Fi e possono essere posizionate liberamente in qualsiasi angolo.

1080P FHD Video
Dual Antenna
Automatic Pairing
Camera Repeater
Smart H.265 Codec
Mass Storage
Two-way Talk
Imou App

NVR5432-16P-I



Videoregistratore di rete WizMind a 32 canali 1.5U 4HDD 16PoE

> Accesso video IP a 32 canali

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

> Protezione perimetrale fino a 16 canali

> Riconoscimento facciale del flusso video fino a 4 canali

> Fino a 22 immagini di volti / sec di elaborazione

> Fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale

> 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



NVR5464-4KS2



Videoregistratore di rete 64 canali 1.5U 4HDD 4K e H.265 Pro

> Accesso video IP a 64 canali
> Smart H.265 + / Smart H.264 + / H.265 / H.264 / MJPEG; Sensore H.265
> Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 24MP per la visualizzazione e la riproduzione dal vivo
> Distorsione fisheye a 1 canale (AI da NVR)
> AI by Camera: protezione perimetrale; rilevamento e riconoscimento dei volti; SMD Plus; metadati video; ANPR; persone che contano; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa di calore



NVR4216-I



Videoregistratore di rete WizSense a 16 canali 1U 2HDD

> Accesso video IP a 16 canali

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

> Protezione perimetrale fino a 4 canali

> Riconoscimento facciale per flusso video fino a 2 canali / Riconoscimento facciale per flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)

> Fino a 12 immagini di volti / sec di elaborazione

> Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale



NVR4208-8P-I



8Channel 1U 2HDDs 8PoE WizSense Network Video Recorder

> Accesso video IP a 8 canali

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

> Protezione perimetrale fino a 4 canali

> Riconoscimento facciale per flusso video fino a 2 canali / Riconoscimento facciale per flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)

> Fino a 12 immagini di volti / sec di elaborazione

> Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale

> 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



NVR5216-16P-I



Videoregistratore di rete 16PoE WizMind a 16 canali 1U 2HDD

> Accesso video IP a 16 canali

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

> Protezione perimetrale fino a 16 canali

> Riconoscimento facciale del flusso video fino a 4 canali

> Fino a 22 immagini di volti / sec di elaborazione

> Fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale

> 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EoC



NVR4416-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32/64 Channel 2U 8HDDs 4K & H.265

> 16/32/64-channel accesso video IP
> Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 selezione automatica
> Larghezza massima di banda 320 Mbps
>Risoluzione per vista e ascolto in diretta fino a 24MP
> 1 canale antidistorsione fisheye (AI da NVR)
> AI by Camera: protezione perimetrica; cattura e riconoscimento facciale; SMD Plus; video metadata; ANPR; conteggio persone; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa termica



NVR5832-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32/64 Channel 2U 8HDDs 4K & H.265

> 16/32/64-channel accesso video IP
> Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 selezione automatica
> Larghezza massima di banda 320 Mbps
>Risoluzione per vista e ascolto in diretta fino a 24MP
> 1 canale antidistorsione fisheye (AI da NVR)
> AI by Camera: protezione perimetrica; cattura e riconoscimento facciale; SMD Plus; video metadata; ANPR; conteggio persone; analisi stereo; distribuzione della folla; mappa termica





NVR2104HS-W-4KS2

Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 a 4 canali

> Supporta IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
> Supporta due antenne per rafforzare il segnale Wi-Fi
> Decodifica codec H.265 + / H.264 +
> Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata del cavo
> Larghezza di banda wireless in entrata massima di 24 Mbps
> Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P





NVR2104-4KS2

Videoregistratore di rete 4/8 Channel Smart 1U Lite 4K H.265

> Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
> Larghezza di banda massima 80Mbps
> Risoluzione fino a 8Mp per anteprima&ascolto
> Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P
> Produzione video simultanei fino a HDMI/VGA





NVR4104-P-4KS2

Videoregistratore di rete 4 Canali Smart 1U 1HDD 4PoE

> Nuova interfaccia utente 4.0, Security baseline 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264+, and Smart H.265+. H.265 selezione automatica
> capacità di registrazione massima: 4 × 1080p@30 fps. Supporta registrazioni adattive
> Supporta protocolli mainstream di ONVIF e RTSP
> Sorveglianza da remoto P2P, video play su supporti mobili
> VGA/HDMI uscita video simultanea, risoluzione massima dell' HDMI è 4K
> AI by Camera: riconoscimento facciale, protezione perimetrica, IVS, conteggio persone, mappa termica, e SMD
> Supporta configurazione da remoto e management dell' IPC, come impostare i parametri, recuperare informazioni, e aggiornare IPC dello stesso modello



XVR7116HE-4KL-X



Videoregistratore Digitale 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Supporta 16/32 canali ad accesso IPC, ogni canale ad ingresso 8MP; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
> IoT & POS funzionalità
> Ricerca Intelligente e Sistema Video Intelligente



XVR5216AN-4KL-X-16P



Videoregistrazione Digitale 8/16 Canale Penta-brid 4K 1U

> Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265

> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

> Massimo 12/24 canali di ingresso camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 48/96Mbps

> Ricerca Intelligente e Sistema Video Intelligente

> Consumo della potenza in uscita Totale 48/96W; Supporto massimo di 8/16 canali di ingressi camera AF PoC 4/8 canali di ingressi camera AT PoC.

Nota: il sistema HDCVI PoC temporaneamente non supporta l'accesso balun e la trasmissione UTP




XVR5108H-4KL-8P



Videoregistratore digitale a 8 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

> Processore incorporato
> Compressione video a doppio flusso H.264+/H.264
> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Massimo 12 canali di ingresso camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 48Mbps
> Ricerca intelligente e Sistema Video Intelligente
> Nota: temporaneamente il sistema non supporta l'accesso HDCVI PoC balun e la trasmissione UTP.




XVR7116HE-4KL-I



Videoregistratore Digitale a 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

> Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Supporta 16/32 canali di accesso IPC, ogni canale fino a 8MP ingressi; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
> IoT & POS funzionalità
> Perimeter Protection e SMD Plus
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale



XVR5116H-4KL-I2



Videoregistratore digitale a 16 canali Penta-brid 4K-N/5MP Mini 1U 1HDD WizSense

Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
> Supporta ingressi video a HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Ingressi camera IP fino a 32 canali IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 128 Mbps
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) Perimeter Protection
> Fino a 16 canali di flusso video (stesso canale) SMD Plus
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale
> IoT & POS funzionalità



XVR5104HS-4KL-I2



4 Channel Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

> Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265

> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

> Ingressi telecamera IP max 8 canali, ogni canale fino a 8MP; larghezza di banda massima id 64 Mbps

> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) Perimeter Protection

> Fino a 4 canali di flusso video (stesso canale) SMD Plus

> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale

> Funzionalità IoT & POS



XVR5108HS-4KL-I2



Video registratore digitale a 8 canali Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense

> Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Massimo 16 canali di ingressi camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 128 Mbps
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) Perimeter Protection
> Fino a 8 canali di flusso video (stesso canale) SMD Plus
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale

> IoT & POS funzionalità




XVR7108HE-4KL-I



Videoregistratore digitale 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

> Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
> Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Supporta 16/32 canali ad accesso IPC, ogni canale fino ad un ingresso di 8MP; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
> IoT & POS funzionalità
> Perimeter Protection e SMD Plus
> Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale



XVR5108HS-I2



8ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 24 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 64Mbps di banda in ingresso
> Protezione perimetrale e SMD Plus
> Fino a 2 canali di streaming video di face detection (canali analogici)
> Funzionalità IoT e POS



XVR5116HS-I2



16ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Mini 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 24 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 128Mbps di banda in ingresso
> Protezione perimetrale e SMD Plus
> Fino a 2 canali di streaming video di face detection (canali analogici)
> Funzionalità IoT e POS



XVR5108H-X-8P



8ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 12 canali IP, ognuno fino a 6MP
> SMD, rilevamento volto, IVS
> Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF



XVR4108C-X



8ch Penta-ibrido 720P Smart 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 10 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 40Mbps di banda in ingresso
> Trasmissione a lunga portata tramite cavo coassiale
> 1 HDD SATA, fino a 10TB di capacità



XVR5104H-X-4P



4ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 6 canali IP, ognuno fino a 6MP
> SMD, rilevamento volto, IVS
> Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF



XVR5104HS-I2



4ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR

> Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
> Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> 6 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 32Mbps di banda in ingresso
> Protezione perimetrale e SMD Plus
> 1 canale di streaming video di face detection (canali analogici)
> Funzionalità IoT e POS




XVR7216A-4KL-X



8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

> H.265+/H.265 dual-stream video compression
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Supports 16/32 channels of IPC access, each channel up to 8MP input
> Max 64/128Mbps Incoming Bandwidth
> IoT & POS functionalities
> Smart Search and Intelligent Video System



HCVR7108H-4M



4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder

>Embedded processor
>H.264+/H.264 dual-stream video compression
>Support HDCVI/CVBS video inputs
>Max 6/12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
>Max 24/48/96Mbps Incoming Bandwidth
>HDMI output up to 4K(3840x2160) resolution
>Smart Search and Intelligent Video System



HCVR7116H-4M



4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder

>Embedded processor
>H.264+/H.264 dual-stream video compression
>Support HDCVI/CVBS video inputs
>Max 6/12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
>Max 24/48/96Mbps Incoming Bandwidth
>HDMI output up to 4K(3840x2160) resolution
>Smart Search and Intelligent Video System




XVR5116HS-X



8/16 Channel Penta-brid 1080P Compact 1U Digital Video Recorder

> H.265+/H.265 dual-stream video compression
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP
> Max 48/96Mbps Incoming Bandwidth
> Smart Search and Intelligent Video System




XVR5116HE-S2



4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

> Processore incorporato
> Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
> Smart Search e Intelligent Sistema video




XVR5108HE-S2



4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

> Processore incorporato
> Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
> Smart Search e Intelligent Sistema video




XVR5104HE-S2



4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

> Processore incorporato
> Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
> Smart Search e Intelligent Sistema video




XVR5108C-X



Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 8 canali

> Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Ingressi telecamera IP max 12 canali, ogni canale fino a 6MP
> Larghezza di banda massima di 48 Mbps
> Smart Search e Intelligent Video System




XVR4116HS-X



Videoregistratore digitale compatto a 1 canale Penta-brid 720P a 16 canali

> Compressione video H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Ingressi telecamera IP max 18 canali, ogni canale fino a 6MP
> Larghezza di banda in ingresso massima di 72 Mbps
> Lunga distanza di trasmissione su cavo coassiale
> Supporta 1 HDD SATA, fino a 10 TB



HCVR7104H-4M



4/8/16 Videoregistratore digitale Mini 1U con canale 4MP

> Processore incorporato
> H.264 + / H.264 compressione video dual-stream
> Supporto ingressi video HDCVI / CVBS
> Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 8MP
> Max 24/48 / 96Mbps Larghezza di banda in entrata
> Risoluzione HDMI fino a risoluzione 4K (3840x2160)
> Smart Search e Intelligent Video System




XVR5104C-X



Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 4 canali

> Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
> Larghezza di banda massima di 24 Mbps
> Smart Search e Intelligent Video System



XVR5104HS-X1



Videoregistratore digitale compatto Penta-brid 1080P compatto 1U

> Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
> Massima larghezza di banda in entrata di 24 Mbps
> Smart Search e Intelligent Video System



XVR4104C-X



Videoregistratore digitale Penta-brid 720P Smart 1U a 4 canali

> Compressione video H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Ingressi telecamera IP max 5 canali, ogni canale fino a 2MP
> Larghezza di banda massima di 20 Mbps
> Distanza di trasmissione estesa su cavo coassiale
> Supporta 1 HDD SATA, fino a 10 TB



NVR5232-16P-4KS2E



Videoregistratore di rete 16 / 32Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Pro

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Larghezza di banda massima di 320 Mbps
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA
> 1-8 Supporto PoE Ports 800 m ePoE ed EoC



NVR5424-24P-4KS2



24Channel 1.5U 24PoE 4K e registratore video di rete H.265 Pro

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Larghezza di banda massima di 320 Mbps
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Supporto IPC UPnP, 24 porte PoE



NVR5216-16P-4KS2



Videoregistratore di rete 16 / 32Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Pro

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Larghezza di banda massima di 320 Mbps
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA
> 1-8 Supporto PoE Ports 800 m ePoE ed EoC



NVR4232-16P-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32 Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Lite

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video
> Supporto IPC UPnP, porte 16PoE



NVR4216-16P-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32 Channel 1U 16PoE 4K e H.265 Lite

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video
> Supporto IPC UPnP, porte 16PoE



NVR4208-8P-4KS2



8 canali 1U 8PoE 4K e H.265 Lite Network Video Recorder

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video
> Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



NVR4108HS-8P-4KS2



8/16 canali Compact 1U 8PoE 4K e H.265 Lite Network Video Recorder

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video
> Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



NVR2104-P-4KS2



Videoregistratore di rete 4 canali Smart 1U 4PoE Lite 4K H.265

> Decodifica codec H.265 / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione e riproduzione fino a 8Mp di risoluzione
> Fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ decodifica 1080P
> Uscita video simultanea HDMI / VGA
> Supporto IPC UPnP, 4PoE porte



NVR4232-4KS2



Registratore di rete 8/16/32 Channel 1U 4K e H.265 Lite Network

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 200Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video



NVR5232-4KS2



8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA



NVR5216-4KS2



8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA



NVR5432-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32 / 64Channel 1.5U 4K e H.265 Pro (V2.00)

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Larghezza di banda massima di 320 Mbps
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea 2HDMI / 2VGA



NVR2108HS-W-4KS2



Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 da 4/8 canali

> Supporto IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
> Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
> Decodifica codec H.265 + / H.264 +
> Massima larghezza di banda in entrata di 80 Mbps
> Larghezza di banda in ingresso massima di 24 Mbps
> Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P



NVR5416-4KS2



Videoregistratore di rete 16/32 / 64Channel 1.5U 4K e H.265 Pro (V2.00)

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Larghezza di banda massima di 320 Mbps
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea 2HDMI / 2VGA



NVR4104HS-4KS2



Registratore di rete 4/8/16 Channel Compact 1U 4K e H.265 Lite Network

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video



NVR4104-4KS2



Registratore di rete 4/8/16 Channel Smart 1U 4K e H.265 Lite Network

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video



NVR4104HS-W-S2



Videoregistratore di rete WiFi compatto 1U 4 canali

> Decodifica codec H.264 / MJPEG
> Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 5MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA
> Supporta tre antenne per rafforzare il segnale WiFi
> Supporta bande dual band da 2,4 GHz e 5 GHz




XVR5232AN-X

32 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder

> Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
> Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 32 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 6MP
> Larghezza di banda massima di 128 Mbps in entrata
> Ricerca intelligente e sistema video intelligente





NVR4116-8P-4KS2



Videoregistratore di rete 8/16 canali Smart 1U 8PoE 4K e H.265 Lite

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video
> Supporto IPC UPnP, porte 8PoE



NVR5208-4KS2



8/16/32Channel 1U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 12 MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA



NVR2104HS-W-4KS2



4/8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder

> Supporto IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
> Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
> Decodifica codec H.265 + / H.264 +
> Larghezza di banda in entrata massima di 80 Mbps
> Larghezza di banda in ingresso wireless massima di 24 Mbps
> Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P


Lite
Series
8Mp
H.265
Max 6TB